

# Pro sortiment LED stripe IP20<sup>24V</sup>


**EASY  
LED  
CONCEPT**

CRI >90 og MacAdam 3. Leveres med 2 meter kabel i begge ender. Ta temperatur -20°C – +45°C.


Levetid: 2200K / 2700K / 3000K / 4000K 115 000 timer / L70B10. Levetid: Tunable white/RGBW 50 000 timer / L70B10

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.


| Art nr                                                                                                                     | Måltegning | Lengde | Fargetemperatur | Maks lengde pr tilkobling | Kuttlengde | Watt/m | Lumen/m                               | Mål (mm)<br>L x B x H | Energiklasse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|---------------------------|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lav lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm                                                                         |            |        |                 |                           |            |        |                                       |                       |              |
| 120263                                                                                                                     |            | 5m     | 2700K           | 10m                       | 55mm       | 3,5W   | 520lm                                 | 5000x8x1,2            | D            |
| 120264                                                                                                                     |            | 10m    | 2700K           | 10m                       | 55mm       | 3,5W   | 520lm                                 | 10000x8x1,2           | D            |
| 120265                                                                                                                     |            | 5m     | 3000K           | 10m                       | 55mm       | 3,5W   | 520lm                                 | 5000x8x1,2            | D            |
| 120266                                                                                                                     |            | 10m    | 3000K           | 10m                       | 55mm       | 3,5W   | 520lm                                 | 10000x8x1,2           | D            |
| Middels lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm                                                                     |            |        |                 |                           |            |        |                                       |                       |              |
| 120271                                                                                                                     |            | 5m     | 2200K           | 10m                       | 55mm       | 9,6W   | 1200lm                                | 5000x8x1,2            | E            |
| 120272                                                                                                                     |            | 5m     | 2700K           | 10m                       | 55mm       | 9,6W   | 1500lm                                | 5000x8x1,2            | D            |
| 120273                                                                                                                     |            | 10m    | 2700K           | 10m                       | 55mm       | 9,6W   | 1500lm                                | 10000x8x1,2           | D            |
| 120274                                                                                                                     |            | 5m     | 3000K           | 10m                       | 55mm       | 9,6W   | 1500lm                                | 5000x8x1,2            | D            |
| 120275                                                                                                                     |            | 10m    | 3000K           | 10m                       | 55mm       | 9,6W   | 1500lm                                | 10000x8x1,2           | D            |
| 120276                                                                                                                     |            | 5m     | 4000K           | 10m                       | 55mm       | 9,6W   | 1500lm                                | 5000x8x1,2            | D            |
| 122694                                                                                                                     |            | 10m    | 4000K           | 10m                       | 55mm       | 9,6W   | 1500lm                                | 10000x8x1,2           | D            |
| Høy lumen serie 192 LED/meter- Diodeavstand 5,2mm                                                                          |            |        |                 |                           |            |        |                                       |                       |              |
| 120282                                                                                                                     |            | 5m     | 2700K           | 5m                        | 42mm       | 16W    | 2500lm                                | 5000x8x1,2            | D            |
| 120283                                                                                                                     |            | 5m     | 3000K           | 5m                        | 42mm       | 16W    | 2500lm                                | 5000x8x1,2            | D            |
| 120284                                                                                                                     |            | 5m     | 4000K           | 5m                        | 42mm       | 16W    | 2500lm                                | 5000x8x1,2            | D            |
| Tunable white 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm / Dim to warm 224 LED/meter - Diodeavstand 4,4mm (9mm mellom like dioder) |            |        |                 |                           |            |        |                                       |                       |              |
| 120288                                                                                                                     |            | 5m     | 2200K - 6500K   | 5m                        | 42mm       | 9,6W   | 750+750lm                             | 5000x10x1,2           | D            |
| 120289                                                                                                                     |            | 5m     | 2200K - 6500K   | 5m                        | 42mm       | 16W    | 1250 +1250lm                          | 5000x10x1,2           | D            |
| RGBW 60LED LED/meter - Diodeavstand 16,6mm                                                                                 |            |        |                 |                           |            |        |                                       |                       |              |
| 120293                                                                                                                     |            | 5m     | RGBW 3000K      | 5m                        | 100mm      | 23W    | 1500lm<br>R357<br>G630<br>B72<br>W576 | 5000x12x1,2           | G            |
| 120294                                                                                                                     |            | 5m     | RGBW 2700K      | 5m                        | 100mm      | 23W    |                                       | 5000x12x1,2           | G            |
| Mini White 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm                                                                              |            |        |                 |                           |            |        |                                       |                       |              |
| 120296                                                                                                                     |            | 5m     | 2700K           | 5m                        | 55mm       | 6,6W   | 1000                                  | 5000x5x1,2            | D            |
| 120297                                                                                                                     |            | 5m     | 3000K           | 5m                        | 55mm       | 6,6W   | 1000                                  | 5000x5x1,2            | D            |




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen.



Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300°C. Følg polariteten nøye.



Det anbefales å feste profilen med medfølgende festecips eller dobbeltsidig tape. Dersom profilen festes direkte med skruer må det benyttes forsenkede skruer som sørger for at flaten LED stripen limes mot et 100% plan.



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.