






# Pro sortiment LED stripe IP65<sup>24V</sup>


**EASY  
LED  
CONCEPT**

**CRI >90 og MacAdam 3.** Leveres med 2 meter kabel i begge ender. Ta temperatur -20°C – +45°C.


Levetid: 2700K / 3000K / 4000K 115 000 timer / L70B10. Levetid: Tunable white/RGBW 50 000 timer / L70B10

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. 4 ekstra krympestrømper ligger i esken.


| Art nr                                                 | Måltegning                                                                          | Lengde | Fargetemperatur | Maks lengde<br>pr tilkobling | Kuttlengde | Watt/m | Lumen/m                                       | Mål (mm)<br>L x B x H | Energiklasse |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lav lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm     |                                                                                     |        |                 |                              |            |        |                                               |                       |              |
| 120267                                                 |    | 5m     | 2700K           | 10m                          | 55mm       | 3,5W   | 460lm                                         | 5000x11x4,2           | E            |
| 120268                                                 |                                                                                     | 10m    | 2700K           | 10m                          | 55mm       | 3,5W   | 460lm                                         | 10000x11x4.2          | E            |
| 120269                                                 |                                                                                     | 5m     | 3000K           | 10m                          | 55mm       | 3,5W   | 460lm                                         | 5000x11x4,2           | E            |
| 120270                                                 |                                                                                     | 10m    | 3000K           | 10m                          | 55mm       | 3,5W   | 460lm                                         | 10000x11x4,2          | E            |
| Middels lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm |                                                                                     |        |                 |                              |            |        |                                               |                       |              |
| 120277                                                 |    | 5m     | 2700K           | 10m                          | 55mm       | 9,6W   | 1400lm                                        | 5000x11x4,2           | D            |
| 120278                                                 |                                                                                     | 10m    | 2700K           | 10m                          | 55mm       | 9,6W   | 1400lm                                        | 10000x11x4,2          | D            |
| 120279                                                 |                                                                                     | 5m     | 3000K           | 10m                          | 55mm       | 9,6W   | 1400lm                                        | 5000x11x4,2           | D            |
| 120280                                                 |                                                                                     | 10m    | 3000K           | 10m                          | 55mm       | 9,6W   | 1400lm                                        | 10000x11x4,2          | D            |
| 120281                                                 |                                                                                     | 5m     | 4000K           | 10m                          | 55mm       | 9,6W   | 1400lm                                        | 5000x11x4,2           | D            |
| 120320                                                 |                                                                                     | 10m    | 4000K           | 10m                          | 55mm       | 9,6W   | 1400lm                                        | 10000x11x4,2          | D            |
| Høy lumen serie 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm     |                                                                                     |        |                 |                              |            |        |                                               |                       |              |
| 120285                                                 |   | 5m     | 2700K           | 5m                           | 42mm       | 16W    | 2400lm                                        | 5000x11x4,2           | D            |
| 120286                                                 |                                                                                     | 5m     | 3000K           | 5m                           | 42mm       | 16W    | 2400lm                                        | 5000x11x4,2           | D            |
| 120287                                                 |                                                                                     | 5m     | 4000K           | 5m                           | 42mm       | 16W    | 2400lm                                        | 5000x11x4,2           | D            |
| Tunable white 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm       |                                                                                     |        |                 |                              |            |        |                                               |                       |              |
| 120290                                                 |  | 5m     | 2200K - 6500K   | 5m                           | 42mm       | 10,8W  | 600 + 760lm                                   | 5000x13x4,2           | D            |
| 120291                                                 |                                                                                     | 5m     | 2200K - 6500K   | 5m                           | 42mm       | 18W    | 1010 + 1280lm                                 | 5000x13x4,2           | D            |
| RGBW 96LED LED/meter - Diodeavstand 10,4mm             |                                                                                     |        |                 |                              |            |        |                                               |                       |              |
| 120295                                                 |  | 5m     | RGBW 3000K      | 5m                           | 100mm      | 23W    | 1400lm (totalt)<br>R310, G570,<br>B65, W520lm | 5000x15x4,2           | G            |




LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen. Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90°



1. Ved klipping av stripen må krympestrømpe med lim benyttes. Fjern 3M teip på partiet som skal "krympes" 2. Plasser krympestrømpen over LED stripen. 3. Bruk en varmepestol!



Avhengig av ønsket montering, kan det være nødvendig å punktlime IP65 LED striper for varig feste. Husk at underlaget må være rent!



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.