

Pro sortiment LED stripe IP20^{24V}


**EASY
LED
CONCEPT**

CRI >90 og MacAdam 3. Leveres med 2 meter kabel i begge ender. Ta temperatur -20°C – +45°C.


Levetid: 2200K / 2700K / 3000K / 4000K 115 000 timer / L70B10. Levetid: Tunable white/RGBW 50 000 timer / L70B10

5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.


Art nr	Måltegning	Lengde	Fargetemperatur	Maks lengde pr tilkobling	Kuttlengde	Watt/m	Lumen/m	Mål (mm) L x B x H	Energiklasse
Lav lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm									
120263		5m	2700K	10m	55mm	3,5W	520lm	5000x8x1,2	D
120264		10m	2700K	10m	55mm	3,5W	520lm	10000x8x1,2	D
120265		5m	3000K	10m	55mm	3,5W	520lm	5000x8x1,2	D
120266		10m	3000K	10m	55mm	3,5W	520lm	10000x8x1,2	D
Middels lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm									
120271		5m	2200K	10m	55mm	9,6W	1200lm	5000x8x1,2	E
120272		5m	2700K	10m	55mm	9,6W	1500lm	5000x8x1,2	D
120273		10m	2700K	10m	55mm	9,6W	1500lm	10000x8x1,2	D
120274		5m	3000K	10m	55mm	9,6W	1500lm	5000x8x1,2	D
120275		10m	3000K	10m	55mm	9,6W	1500lm	10000x8x1,2	D
120276		5m	4000K	10m	55mm	9,6W	1500lm	5000x8x1,2	D
122694		10m	4000K	10m	55mm	9,6W	1500lm	10000x8x1,2	D
Høy lumen serie 192 LED/meter- Diodeavstand 5,2mm									
120282		5m	2700K	5m	42mm	16W	2500lm	5000x8x1,2	D
120283		5m	3000K	5m	42mm	16W	2500lm	5000x8x1,2	D
120284		5m	4000K	5m	42mm	16W	2500lm	5000x8x1,2	D
Tunable white 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm / Dim to warm 224 LED/meter - Diodeavstand 4,4mm (9mm mellom like dioder)									
120288		5m	2200K - 6500K	5m	42mm	9,6W	750+750lm	5000x10x1,2	D
120289		5m	2200K - 6500K	5m	42mm	16W	1250 +1250lm	5000x10x1,2	D
RGBW 60LED LED/meter - Diodeavstand 16,6mm									
120293		5m	RGBW 3000K	5m	100mm	23W	1500lm R357 G630 B72 W576	5000x12x1,2	G
120294		5m	RGBW 2700K	5m	100mm	23W		5000x12x1,2	G
Mini White 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm									
120296		5m	2700K	5m	55mm	6,6W	1000	5000x5x1,2	D
120297		5m	3000K	5m	55mm	6,6W	1000	5000x5x1,2	D




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED strip er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen.



Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300°C. Følg polariteten nøye.



Det anbefales å feste profilen med medfølgende festecips eller dobbeltsidig tape. Dersom profilen festes direkte med skruer må det benyttes forsenede skruer som sørger for at flaten LED stripen limes mot et 100% plan.



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.