



Med forbehold om trykfeil og endringer

## Armaturløsning utviklet for å erstatte spiler i spilehimling-systemer.

Armaturløsningen leveres med samme mål som en spile\* og opphenget er tilpasset spilehimlings-plater. Med homogent lysende overflate og kraftig lysutbytte gir den et godt lys for generell belysning. Armaturløsningen leveres i flere lengder og med fargetemperaturer 3000K og 4000K som standard. Leveres med 2 meter kabel med hannplugg i enden - for enkel og hurtig montering. Andre lengder, lakkingsfarger og fargetemperaturer er tilgjengelig på forespørsel.



IP20 dimbare LED armaturer i aluminium. Matt sort - RAL 9005

Betegnelse	Sort MV LED opal IP20						Sort MV LED opal <u>prismatisk</u> IP20					
Varenr	119177	119176	119774	120045	120046	120047	120048	120049	120050	120051	120052	120053
Fargetemperatur**	3000K			4000K			3000K			4000K		
Spenning	24V						24V					
Effekt	14W	28W	42W	14W	28W	42W	14W	28W	42W	14W	28W	42W
Lumen	1300	2600	3900	1330	2660	3990	1400	2800	4200	1450	2900	4350
Fargegjengivelse	Ra >80						Ra >80					
Mål (L x 34 x 27mm)	597	1197	1797	597	1197	1797	597	1197	1797	597	1197	1797
Kabellengde	2 meter						2 meter					
Levetid	50 000 timer/ L80 B10						50 000 timer/ L80 B10					
Materiale, profil	Sortlakkert aluminium RAL9005						Sortlakkert aluminium RAL9005					
Avdekning	Opal						Prismatisk					

Fester for systemhimling er inkludert - Skruer, skiver og muttere. 597mm - 2stk, 1197mm - 3 stk, 1797mm - 4 stk

\* Tilpasset Modulvegger sitt spile-system der en spile er 34 x 27mm (b x h)

\*\* Andre fargetemperaturer tilgjengelig på forespørsel.

LED driver selges separat