






LED GU10

Lyskilder til interiør armaturer



De fine GU10 lyskildene i glass egner seg i alle armaturer og spesielt i lamper hvor pærene synes og er en del av designet. Vi har et godt utvalg innen dimbare og ikke dimbar varianter. GU10 LED pærene med diffus front er spesielt godt egnet for allmennbelysning. Størrelse og estetikk lik tradisjonelle GU10 pærer.

Med forbehold om trykktfeil og endringer

| Type |  LED GU10 280lm |  LED GU10 380lm |  LED GU10 U-DIM 500lm |  LED GU10 460lm |  LED GU10 420lm DTW |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| El. nr / Varenr | 37 083 79 | 37 083 89 | 37 083 51 | 37 003 90 | 37 004 63 |
| Merkevare | Megaman | Megaman | Megaman | Calex | Calex |
| Effekt W | 4 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
| Fargetemperatur K | 2800 | 2800 | 2800 | 2700 | 2700-2000 |
| Spredningsvinkel ° | 35° | 35° | 35° | 36° | 45° |
| Sokkel | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 | GU10 |
| Mål (ØxH) mm | 50 x 55 | 50 x 55 | 50 x 57 | 50 x 52 | 50 x 52 |
| Lysmengde lm | 280 | 380 | 500 | 460-350-100 | 420 |
| Ra > | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Levetid timer/ restlys | 15 000 / L70 | 15 000 / L70 | 25 000 / L90 | 15 000 / L70 | 15 000 / L70 |
| Erstatter halogen 230V W | 35 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Spesielle egenskaper | Ikke dimbar | Dimbar 100-10% | Dimbar Universaldimming | Dimbar Stepdim dimmer fra 100% - 50% - 20% | Dimbar Dim to WARM + Universaldimming |
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | |