

Wallwasher 24V IP66

Kraftig armatur til veggvasking med 10x45° linse for effektiv lysfordeling!
Leveres i både 1800K og 6000K ved forespørsel.

- Leveres med justerbare føtter
- Med eller uten blindingsskjerm
- Opptil tre armaturer kan kobles sammen
- Tilførselskabel på 2 eller 5 meter kjøpes separat. Dersom man ønsker lengere lengde mellom to armaturer kan det benyttes 100cm skjøtekabel.
- 50.000 timer / L80
- -20... +45°C
- Ra>80
- Garanti 3 år
- Lysspredning 10 x 45°
- Energiklasse G



**EASY
LED
CONCEPT**

Opptil tre armaturer kan kobles sammen

Wallwasher 24V IP66 - 1 rad med dioder

Art nummer	Fargetemperatur	Blendingsskjerm	Lumen	Effekt	LED/m	Mål lxbxh (mm)	Måltegning
123831	2700K	-	2370	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123832	3000K	-	2500	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123833	4000K	-	2540	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123834	RGBW (W=3000K)	-	1230 (R;218lm, G;430lm, B;114lm, W;370lm)	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123835	2700K	✓	2370	36W	36	1000 x 45 x 103,6	
123836	3000K	✓	2500	36W	36	1000 x 45 x 103,6	
123837	4000K	✓	2540	36W	36	1000 x 45 x 103,6	
123838	RGBW (W=3000K)	✓	1230 (R;218lm, G;430lm, B;114lm, W;370lm)	36W	36	1000 x 45 x 103,6	

Opptil to armaturer kan kobles sammen

Wallwasher 24V IP66 XL - 2 rader med dioder

Art nummer	Fargetemperatur	Blendingsskjerm	Lumen	Effekt	LED/m	Mål lxbxh (mm)	Måltegning
123846	2700K	-	4770	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123847	3000K	-	4920	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123848	4000K	-	4790	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123849	RGBW (W=3000K)	-	1960 (R;406lm, G;776lm, B;210lm, W;600lm)	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123850	2700K	✓	4770	72W	72	1000 x 60 x 126,8	
123851	3000K	✓	4920	72W	72	1000 x 60 x 126,8	
123852	4000K	✓	4790	72W	72	1000 x 60 x 126,8	
123853	RGBW (W=3000K)	✓	1960 (R;406lm, G;776lm, B;210lm, W;600lm)	72W	72	1000 x 60 x 126,8	

123842	Tilførselskabel 2m (2 x 0,75mm²)
123843	Tilførselskabel 5m (2 x 0,75mm²)
123844	Tilførselskabel RGBW 2m (5 x 0,75mm²)
123845	Tilførselskabel RGBW 5m (5 x 0,75mm²)
123839	Skjøtekabel 100cm han/hun (2 x 0,75mm²)
123840	Skjøtekabel RGBW 100cm han/hun (5 x 0,75mm²)
124479	15cm Festebrakett (1 stk) (NB! Kun til wallwasher med 1 rad dioder)

Inkludert tilbehør

2 x krympestrømpe 15cm brukes over tilkoblinger for å oppnå IP68. 1 stk blendeplugg for siste tilførsel.



Pro sortiment

MV LED m/utskiftbar LED modul

Armaturet leveres med samme mål som en spile* og opphenget er tilpasset spileplater. Med homogent lysende overflate og kraftig lysutbytte gir den et godt lys for generell belysning. Armaturet leveres i flere lengder og med fargetemperaturer 3000K, 4000K samt Tunable White som standard. Andre lengder, lakkeringsfarger og fargetemperaturer er tilgjengelig på forespørsel.

- Binning MacAdam 3
- God fargegjengivelse CRI >80
- Spenning 24V
- Levetid: 119 000 Timer L70/B10
75 000 Timer L80/B10
- Ta Temperatur -20°C... +40°C



Med forbehold om trykfeil og endringer

MV LED Pro - med magnetfestet utskiftbar LED modul

Art nr	LED/m	Mål LxHxB (mm)	Fargetemperatur	Watt/stk	Lumen/stk	Energiklasse
IP20						
124403	144	597 x 27 x 34	3000K	14,4	1600	F
124404	144		4000K	15,5	1840	F
124405	112		TW 2200-6500K	12,3	1120**	G
124406	288	1197 x 27 x 37	3000K	26,5	3250	E
124407	288		4000K	28,5	3750	E
124408	224		TW 2200-6500K	23,7	2440**	F
IP44						
124409	144	597 x 27 x 34	3000K	14,4	1430	F
124410	144		4000K	15,5	1480	F
124411	112		TW 2200-6500K	12,3	930**	G
124412	288	1197 x 27 x 37	3000K	26,5	2900	F
124413	288		4000K	28,5	3020	F
124414	224		TW 2200-6500K	23,7	1980**	G

Utskiftbar LED modul tilpasset MV LED Pro

Art nr	LED/m	Mål LxHxB (mm)	Fargetemperatur	Watt/stk	Lumen/stk	Energiklasse
IP20						
124415	144	577 x 15x3	3000K	14,4	2500	C
124416	144		4000K	15,3	2870	C
124417	112		TW 2200-6500K	12,3	1750**	E
124418	288	1175 x 15x3	3000K	26,5	4630	C
124419	288		4000K	28,5	5280	C
124420	224		TW 2200-6500K	23,7	3400**	E
IP44						
124421	144	577 x 15x3	3000K	14,4	2260	D
124422	144		4000K	15,5	2360	D
124423	112		TW 2200-6500K	12,3	1500**	E
124424	288	1175 x 15x3	3000K	26,5	4170	D
124425	288		4000K	28,5	4300	D
124426	224		TW 2200-6500K	23,7	2880**	E

* Tilpasset Modulvegger sitt spilesystem der en spile er 34 x 27mm (b x h)

** Når begge fargetemperaturer lyser 100%