

Advanced




LED stripene
leveres i resirkulert
FSC merket eske

LED stripe S-COB 24V IP54


S-COB er en ny generasjon COB stripe, som er en hybrid mellom vanlig LED stripe (SMD) og COB (uten prikker). Perfekt for innendørs og utendørs bruk!

Med tette klippepunkter og en sømløs lysflate er S-COB et både praktisk og estetisk tiltalende valg for moderne belysningsløsninger.


- Fargetemperatur 2700K
- IP54
- Svært energieffektive LED striper med opptil 110 lumen/watt vil bidra til et godt energi- og miljøregnskap
- God fargegjengivelse CRI > 90
- Binning MacAdam 3
- Levetid 100.000 timer L70
- Ta temperatur -20°C – +45°C
- Begge varianter leveres med 4 meter kabel i en ende, og 2 meter i andre enden




Type	EI nummer	Lumen/m	Fargetemperatur	Kuttlengde	CRI	Lumen/meter	Mål (mm)
LED stripe S-COB 3m	32 031 00	1650	2700K	6mm	90	15W	3000 x 10 x 2,8
LED stripe S-COB 5m	32 031 01	1650	2700K	6mm	90	15W	5000 x 10 x 2,8




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner der det er mulig å klippe LED stripen. Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!



1. Ved klipping av stripen må krympestrømpe med lim benyttes. Fjern teipen på partiet som skal "krympe". 2. Plasser krympestrømpen over LED stripen. 3. Bruk en varmepistol!



Det anbefales å feste profilen med medfølgende festeclips eller dobbeltsidig tape. Dersom profilen festes direkte med skruer må det benyttes forsikrede skruer som sørger for at flaten LED stripen limes mot er 100% plan.



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.

