

Advanced

LED stripe S-COB 24V IP54


S-COB er en ny generasjon COB stripe, som er en hybrid mellom vanlig LED stripe (SMD) og COB (uten prikker). Perfekt for innendørs og utendørs bruk!

Med tette klippepunkter og en sømløs lysflate er S-COB et både praktisk og estetisk tiltalende valg for moderne belysningsløsninger.


- Fargetemperatur: TW 2400K-5000K
- IP54
- 81 lumen/watt
- God fargegjengivelse CRI > 90
- Levetid 115.000 timer L70B10
- Ta temperatur -20°C – +45°C
- Leveres med 4 meter kabel i en ende, og 2 meter i andre enden




Type	EI nummer	Lumen/m	Fargetemperatur	Kuttlengde	CRI	Watt/meter	Mål (mm)
LED stripe S-COB 5m	126710	750 + 870	TW 2400K-5000K	50mm	90	20W	5000x10x2,8




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner der det er mulig å klippe LED stripen. Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!



1. Ved klipping av stripen må krympestrømpe med lim benyttes. Fjern teipen på partiet som skal "krympes" 2. Plasser krympestrømpen over LED stripen. 3. Bruk en varmepistol!



Det anbefales å feste profilen med medfølgende festeclips eller dobbeltsidig tape. Dersom profilen festes direkte med skruer må det benyttes forsenkede skruer som sørger for at flaten LED stripen limes mot er 100% plan.



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.