

# Dino2 IP66

Komplett LED armatur som erstatter T5/T8 lysstoffrør armaturer - både ute og inne!








- Dino er fremstillet av robust plast med prismatisk diffuser, og gir svært jevn lysspredning.
- Klassifisert vandalsikker type IK08.
- Beskyttet mot UV og korrosjon.
- Komplett, smal og lavtbyggende armatur som gir mange bruksområder og sikrer svært enkel og effektiv montering!
- Kan gjennomkobles!

**Inkludert tilbehør:**

Monteringsklips med skruer. Dino2 klikkes enkelt og effektivt på plass.



**Typiske bruksområder:** parkeringshus, lager, undergrunn/tunnel, stall, verksted. Spesielt godt egnet i kjøle- og fryserom.

Type		 <b>Dino2 1800lm</b> <b>0,67m</b>	 <b>Dino2 2300lm</b> <b>1,27m</b>	 <b>Dino2 4150lm</b> <b>1,27m</b>	 <b>Dino2 4300lm</b> <b>1,27m</b>	 <b>Dino2 6500lm</b> <b>1,57m</b>
El nr		32 039 22	32 521 38	32 521 00	32 051 99	32 039 23
Merkevare		Megaman	Megaman	Megaman	Megaman	Megaman
Effekt	W	19	22,5	36	36	53
Spenning	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Fargetemperatur	K	4000	4000	3000	4000	4000
Spredningsvinkel	°	120°	120°	120°	120°	120°
Lysmengde	lumen	1800	2300	4150	4300	6500
Ra	>	80	80	80	80	80
Levetid	timer / restlys	50 000 / L70/B50	50 000 / L70/B50	50 000 / L70/B50	50 000 / L70/B50	50 000 / L70/B50
Mål (LxBxH)	mm	672 x 62 x 56	1270 x 62 x 56	1270 x 62 x 56	1270 x 62 x 56	1570 x 62 x 56
Antall pr sikringskurs 16A b/c/d	stk	13/26/53	11/22/45	6/13/26	6/13/26	6/12/24
Maks antall pr tilkobling / A6	stk	63	55	30	35	19



Klasse II