



Pro sortiment ^{24V} LED stripe IP20

CRI >90 og MacAdam 3. Leveres med 2 meter kabel påloddet i begge ender. Ta temperatur -20°C – +45°C. Levetid 50 000 timer L80/B10. 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.


| Art nr | Måltegnning | Lengde | Fargetemperatur | Kuttlengde | Watt/meter | Lumen/meter | Mål | Energiklasse |
|--|-------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Lav lumen serie 144 LED/meter | | | | | | | | |
| 120263 | | 5 | 2700K | 55mm | 3,5 | 520 | 5000x8x1,2 | D |
| 120264 | | 10 | 2700K | 55mm | 3,5 | 520 | 10000x8x1,2 | D |
| 120265 | | 5 | 3000K | 55mm | 3,5 | 520 | 5000x8x1,2 | D |
| 120266 | | 10 | 3000K | 55mm | 3,5 | 520 | 10000x8x1,2 | D |
| Middels lumen serie 144 LED/meter | | | | | | | | |
| 120271 | | 5 | 2200K | 55mm | 9,6 | 1200 | 5000x8x1,2 | E |
| 120272 | | 5 | 2700K | 55mm | 9,6 | 1500 | 5000x8x1,2 | D |
| 120273 | | 10 | 2700K | 55mm | 9,6 | 1500 | 10000x8x1,2 | D |
| 120274 | | 5 | 3000K | 55mm | 9,6 | 1500 | 5000x8x1,2 | D |
| 120275 | | 10 | 3000K | 55mm | 9,6 | 1500 | 10000x8x1,2 | D |
| 120276 | | 5 | 4000K | 55mm | 9,6 | 1500 | 5000x8x1,2 | D |
| Høy lumen serie 192 LED/meter | | | | | | | | |
| 120282 | | 5 | 2700K | 42mm | 16 | 2500 | 5000x8x1,2 | D |
| 120283 | | 5 | 3000K | 42mm | 16 | 2500 | 5000x8x1,2 | D |
| 120284 | | 5 | 4000K | 42mm | 16 | 2500 | 5000x8x1,2 | D |
| Tunable white 192 LED/meter / Dim to warm 224 LED/meter | | | | | | | | |
| 120288 | | 5 | 2200K - 6500K | 42mm | 9,6 | 750+750 | 5000x10x1,2 | D |
| 120289 | | 5 | 2200K - 6500K | 42mm | 16 | 1250 +1250 | 5000x10x1,2 | D |
| 120292 | | 5 | DTW 1800K - 3000K | 62mm | 18 | 1350 (3000K) | 5000x10x1,2 | G |
| RGBW 60LED LED/meter | | | | | | | | |
| 120293 | | 5 | RGBW 3000K | 100mm | 23 | 1500 R357 G630 B72 W576 | 5000x12x1,2 | G |
| 120294 | | 5 | RGBW 2700K | 100mm | 23 | | 5000x12x1,2 | G |
| Mini White 144 LED/meter | | | | | | | | |
| 120296 | | 5 | 2700K | 55mm | 6,6 | 1000 | 5000x5x1,2 | D |
| 120297 | | 5 | 3000K | 55mm | 6,6 | 1000 | 5000x5x1,2 | D |




LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm.




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!



LED stripen er delt opp i seksjoner med saksymbol der det er mulig å klippe LED stripen.



Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!



Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300 °C. Følg polariteten nøye.