

Hagon IP66






Komplett LED armatur som erstatter T5/T8 lysstoffrør armaturer - både ute og inne!

230V

IK08

- Hagon er fremstillet av robust plast med prismatisk diffuser, og gir svært jevn lysspredning
- Klassifisert vandalsikker type IK08
- Beskyttet mot UV og korrosjon
- Komplett, smal og lavtbyggende armatur som gir mange bruksområder og sikrer svært enkel og effektiv montering!
- Kan gjennomkobles!
- Velg mellom to lumenverdier ved dip switch i en ende - gjelder 32 034 67 og 32 034 68

Typiske bruksområder: parkeringshus, lager, undergrunn/tunnel, stall, verksted. Spesielt godt egnet i kjøle- og fryserom.

Type	 Hagon 2000lm 0,61m	 Hagon 2/4000lm 1,21m	 Hagon 4/6000lm 1,51m	 Hagon 4000lm DALI 1,21m	 Hagon 6000lm DALI 1,51m	
El nr	32 034 66	32 034 67	32 034 68	32 034 69	32 034 70	
Merkevare	Megaman	Megaman	Megaman	Megaman	Megaman	
Effekt	W	17	17 / 33	33	50	
Spenning	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	
Fargetemperatur	K	4000	4000	4000	4000	
Spredningsvinkel	°	120°	120°	120°	120°	
Lysmengde	lumen	2000	2000 / 4000	4000 / 6000	4000	6000
Ra	>	80	80	80	80	
Levetid	timer / restlys	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50	100 000 / L80B50
Mål (LxBxH)	mm	610 x 53 x 54	1210 x 53 x 54	1510 x 53 x 54	1210 x 53 x 54	1510 x 53 x 54
Antall pr sikringskurs 16A b/c	stk	11 / 19	10/16	11/18	26/44	32/55
Maks antall pr tilkobling	stk	80	41	28	37	25
Spesielle egenskaper		IK08	IK08	IK08 Styres med DALI	IK08 Styres med DALI	

 Klasse II