


# Pro sortiment <sup>24V</sup> LED stripe IP20




CRI >90 og MacAdam 3. Leveres med 2 meter kabel påloddet i begge ender. Ta temperatur -20°C – +45°C. Levetid 50 000 timer L80/B10. 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.


Art nr	Måltegning	Lengde	Fargetemperatur	Maks lengde pr tilkobling	Kuttlengde	Watt/m	Lumen/m	Mål (mm)	Energiklasse	
<b>Lav lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm</b>										
120263		5m	2700K	10m	55mm	3,5	520	5000x8x1,2	D	
120264		10m	2700K	10m	55mm	3,5	520	10000x8x1,2	D	
120265		5m	3000K	10m	55mm	3,5	520	5000x8x1,2	D	
120266		10m	3000K	10m	55mm	3,5	520	10000x8x1,2	D	
<b>Middels lumen serie 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm</b>										
120271		5m	2200K	10m	55mm	9,6	1200	5000x8x1,2	E	
<b>120272</b>		<b>5m</b>	<b>2700K</b>	<b>10m</b>	<b>55mm</b>	<b>9,6</b>	<b>1500</b>	<b>5000x8x1,2</b>	<b>D</b>	
120273		10m	2700K	10m	55mm	9,6	1500	10000x8x1,2	D	
120274		5m	3000K	10m	55mm	9,6	1500	5000x8x1,2	D	
120275		10m	3000K	10m	55mm	9,6	1500	10000x8x1,2	D	
120276		5m	4000K	10m	55mm	9,6	1500	5000x8x1,2	D	
122694		10m	4000K	10m	55mm	9,6	1500	10000x8x1,2	D	
<b>Høy lumen serie 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm</b>										
120282		5m	2700K	5m	42mm	16	2500	5000x8x1,2	D	
120283		5m	3000K	5m	42mm	16	2500	5000x8x1,2	D	
120284		5m	4000K	5m	42mm	16	2500	5000x8x1,2	D	
<b>Tunable white 192 LED/meter - Diodeavstand 5,2mm / Dim to warm 224 LED/meter - Diodeavstand 4,4mm</b>										
120288		5m	2200K - 6500K	5m	42mm	9,6	750+750	5000x10x1,2	D	
120289		5m	2200K - 6500K	5m	42mm	16	1250 +1250	5000x10x1,2	D	
120292		5m	DTW 1800K - 3000K	5m	62mm	18	1350 (3000K)	5000x12x1,2	G	
<b>RGBW 60LED LED/meter - Diodeavstand 16,6mm</b>										
120293		5m	RGBW 3000K	5m	100mm	23	1500	R357 G630 B72 W576	5000x12x1,2	G
120294		5m	RGBW 2700K	5m	100mm	23		5000x12x1,2	G	
<b>Mini White 144 LED/meter - Diodeavstand 6,9mm</b>										
120296		5m	2700K	5m	55mm	6,6	1000	5000x5x1,2	D	
120297		5m	3000K	5m	55mm	6,6	1000	5000x5x1,2	D	




LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm.




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter!



LED stripen er delt opp i seksjoner med saksymbol der det er mulig å klippe LED stripen.



Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!



Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300 °C. Følg polariteten nøye.