

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

LADING

5VDC 500mA via USB-C

SAMSVAR

CE & UKCA

MINNE

>30 000 buss-avlesninger

TILKOBLING

4mm bananplugger

DISPLAY

TFT 320×480px, 600cd/m²

BATTERI

LiPo, ca. 8t driftstid

STØRRELSE

80 × 165 × 27 mm

VEKT

Ca. 300g

GTIN

4262466940009

BUSS PSU

190–250mA integrert

Lichtvision Engineering GmbH

Fritschestr. 27/28

10585 Berlin, Germany

T +49 30 21 28 91 - 0

sales@lichtvision-engineering.com

© 2025 Lichtvision Engineering GmbH

PROBITSITE APP

ProbitSite App for Windows lar deg importere, vise, organisere og skrive ut DALI-skannerreportene dine – og fullføre diagnostikkarbeidsflyten.

- ▶ Last ned DALI-skanninger via USB
- ▶ Les og analyser skannerresultater
- ▶ Analyser langtidslogger
- ▶ Organiser skanninger etter prosjekter
- ▶ Skriv ut profesjonelle rapporter

OGSÅ KOMPATIBEL MED

ProbitBench – avansert DALI-analyse- og testprogramvare for dyptgående analyse av resultatene dine.

Version	Status	Type	Short Address	Random Address	Serial	OTN	HW	FW	Errors	Warnings	Signal Q
DALI	emergency	7	0xFFFF	0x00000007	2814497610400	1.0	0				
DALI	emergency	8	0xFFFF	0x00000008	2814497610401	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	9	0xFFFF	0x00000009	2814497610401	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	10	0xFFFF	0x0000000A	2814497610401	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	15	0xFFFF	0x0000000E	2814497610402	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	19	0xFFFF	0x0000000C	2814497610403	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	20	0xFFFF	0x00000004	2814497610403	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	21	0xFFFF	0x00000005	2814497610402	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	22	0xFFFF	0x00000006	2814497610403	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	24	0xFFFF	0x00000000	2814497610403	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	25	0xFFFF	0x00000001	2814497610403	1.0	0			signal warning	
DALI	emergency	26	0xFFFF	0x00000002	2814497610403	1.0	0			signal warning	
DALI2	Certified sensor	0	0x284AAA	0xFFFFFFFF6EAE2	400781053873	1.1	2.1	0			

Time	Idle	Frame / Bus Event	Address	Command / Data	Evaluation
16.33.09.563	Δ 014:112	0x2797	short address (20)	QUERY VERSION NUMBER	
16.33.09.577	Δ 006:160	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16.33.09.605	Δ 014:112	0x2807	short address (21)	QUERY VERSION NUMBER	
16.33.09.619	Δ 007:400	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16.33.09.647	Δ 014:112	0x2097	short address (22)	QUERY VERSION NUMBER	
16.33.09.661	Δ 006:432	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16.33.09.689	Δ 014:112	0x2797	short address (23)	QUERY VERSION NUMBER	
16.33.09.732	Δ 029:400	0x3197	short address (24)	QUERY VERSION NUMBER	
16.33.09.746	Δ 006:680	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16.33.09.774	Δ 014:112	0x3397	short address (25)	QUERY VERSION NUMBER	
16.33.09.788	Δ 006:264	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01
16.33.09.816	Δ 014:112	0x3597	short address (26)	QUERY VERSION NUMBER	
16.33.09.829	Δ 006:248	0x01*	-	0x01 / 1 / 00000001b	version = 0x01



DALI-SERTIFISERT

ProbitSite DALI Multimeter

Standard diagnostikkverktøy for feilsøking på DALI-installasjoner – på stedet.

LICHTVISION
ENGINEERING

HVILKE PROBLEMER OPPDAGER PROBITSITE?

- ▶ Kommunikasjonsfeil på DALI-bussen
- ▶ Feil eller dobbelt adresserte DALI-enheter
- ▶ Ikke DALI 2-sertifiserte eller defekte forkoblinger
- ▶ Kabelfeil og buss-kortslutninger
- ▶ Ustabile eller forstyrrede DALI-signalnivåer
- ▶ Feilsøking av "spøkelseskobling"
- ▶ Enheter som ikke reagerer på DALI-kommandoer iht. standard

"Det er et fantastisk verktøy som virkelig hjalp oss med å identifisere problemene. Jeg gleder meg til å bruke det fremover!"

– ProbitSite Kunde



NØKKELFUNKSJONER



Installasjonssjekk

Full gjennomsiktighet for enhver DALI-installasjonskvalitet



DALI Datalogger

Registrerer automatisk hvert telegram på DALI-bussen



SmartScan

Gjenkjenn og les av hver enhet uten å berøre konfigurasjonen



Signalkvalitet

Måler DALI-signalkvalitet i % med klare terskler



Sertifiseringssjekk

Sammenligner enheter med DiiA-sertifisert database



Integrert PSU

Innebygd, automatisk detekterende DALI-strømforsyning (190–250mA) – virker på enhver installasjon



Automatisk Protokoll

Dokumenter korrekt funksjon – unngå gjentatte besøk



www.probitsite.com

Feil og endringer forbehold. Tekniske data kan endres uten varsel. All informasjon uten garanti.

BYGGET FOR BYGGEPLASSEN



- ▶ Batteridrevet – ca. 8t driftstid
- ▶ Robust, lettvektskabinett (300g)
- ▶ 3,5" display med høy luminans (600cd/m²)
- ▶ USB-C-lading
- ▶ IEC 62386 kompatibel
- ▶ Den eneste DALI-sertifiserte testenheten på markedet



KONTAKT OSS

post@nortronic.no

nortronic.no