



**EASY
LED
CONCEPT**

Advanced




LED stripene
leveres i resirkulert
FSC merket eske

LED stripe S-COB 24V IP65


S-COB er en ny generasjon COB stripe, som er en hybrid mellom vanlig LED stripe (SMD) og COB (uten prikker). Perfekt for innendørs og utendørs bruk! Med tette klippepunkter og en sømløs lysflate er S-COB et både praktisk og estetisk tiltalende valg for moderne belyningsløsninger.

- Fargetemperatur 2700K & 3000K
- IP65
- Svært energieffektive LED strip med opptil 110 lumen/watt vil bidra til et godt energi- og miljøregnskap
- God fargegjengivelse CRI > 90, Binning MacAdam 3
- Levetid 100.000 timer L70B10
- Ta temperatur -20°C ... +45°C
- Begge varianter leveres med 4 meter kabel i en ende, og 2 meter i andre enden


El nummer	Lengde (m)	Form	Lumen/m	Fargetemperatur	Kuttlengde	CRI	Watt/m	Mål (mm)
32 031 00	3		1650	2700K	6mm	> 90	15	3000 x 10 x 2,8mm
32 031 01	5		1650	2700K	6mm	> 90	15	5000 x 10 x 2,8mm
32 586 44	1,8		1210	2700K	6,25mm	> 90	11	1800 x 8 x 2,8mm
32 586 45	3		1210	2700K	6,25mm	> 90	11	3000 x 8 x 2,8mm
32 586 46	5		1210	2700K	6,25mm	> 90	11	5000 x 8 x 2,8mm
32 586 47	1,8		1210	3000K	6,25mm	> 90	11	1800 x 8 x 2,8mm
32 586 48	3		1210	3000K	6,25mm	> 90	11	3000 x 8 x 2,8mm
32 586 49	5		1210	3000K	6,25mm	> 90	11	5000 x 8 x 2,8mm
32 031 02	3		880	2700K	6,25mm	> 90	8	3000 x 5 x 2,6mm
32 031 03	3		880	3000K	6,25mm	> 90	8	3000 x 5 x 2,6mm




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED strip er finelektronikk og må behandles deretter!




LED stripen er delt opp i seksjoner der det er mulig å klippe LED stripen. Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!



1. Ved klipping av stripen må krympestrømpe med lim benyttes. Fjern teipen på partiet som skal "krympe". 2. Plasser krympestrømpen over LED stripen. 3. Bruk en varmepistol!



Det anbefales å feste profilen med medfølgende festeclips eller dobbeltsidig tape. Dersom profilen festes direkte med skruer må det benyttes forsenkede skruer som sørger for at flaten LED stripen limes mot er 100% plan.



For et profesjonelt resultat anbefales det å montere LED stripen i en monteringsprofil. Sørg for at monteringsflaten er ren, glatt og fri for skader. Fjern tapen gradvis mens du fester stripen.

